Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ESAM 55xx mit Display
Testmodus für die Komponenten

Taste	Bauteil	Display-Anzeige	Test-Funktion
		LOAD TEST MODE	Start Testmodus, Netzschalter hinten eingeschaltet, die Tasten 1 Kaffee und Heißwasser gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Wenn die Meldung Load Test Mode erscheint können Sie die Tasten loslassen.
P	Erhitzer	HEATER ON	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die P-Taste gedrückt gehalten wird.
	Pumpe	PUMP ON	Durch Drücken und Halten der Taste für Heißwasser wird bei vollem Wassertank die Pumpe eingeschaltet. Diese läuft so lange wie die Taste gedrückt wird.
	Mahleinheit	GRINDER ON	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die Spülen-Taste gedrückt wird.
	Antrieb hoch und runter fahren	MOTOR UP MOTOR DOWN	Der Antrieb läuft hoch und runter wenn die 2-Tassen-Taste gedrückt gehalten wird. Das betätigen der Endschalter wird im Display kurz mit LIMIT SWITCH UP (Schalter oben) und LIMIT SWITCH DOWN (Schalter unten) angezeigt. Der Antrieb fährt so lange hoch und runter wie die Taste gedrückt wird.
	Ventil 1	EV1 ON	Das hintere Solenoidventil wird mit der Taste für einen Kaffee angesteuert.
	Ventil 2	EV2 ON	Das Magnetventil für den Dampfbezug wird mit der Aroma-Taste angesteuert.
	Ventil 1 & Ventil 2	EV1 ON EV2 ON	Wenn die Ein/Aus Taste gedrückt wird werden beide elektrischen Magnetventile angesteuert.
CAPPUCCINO	Dampferhitzer	VAPORIZER ON	Durch Drücken und Halten der Cappuccino Taste wird der Dampferhitzer eingeschaltet. Dieser heizt so lange wie die Taste gedrückt wird.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei
BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ESAM 55xx mit Display
Testmodus Display und Tasten

Taste	Display-Anzeige	Test-Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Start vom Display Testmodus mit Stecker aus der Steckdose, Netzschalter hinten an, die Tasten 2 Kaffee und Heißwasser gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken. Tasten loslassen nachdem die Meldung im Display erscheint.
	BUTTON	Beim Drücken einer Taste erscheint die jeweilige Nummer der Taste im Display.
		Wenn der Drehknopf bewegt wird, dann wird die Stellung des Drehreglers im Display angezeigt.
		Displaytext beim Betätigen der Spülen-Taste.
		Durch ziehen vom Netzstecker wird jeder ausgeführte Testmodus wieder beendet.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:
BND-Kaffeestudio GmbH
Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland
Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865
E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein
Registernummer: HRB 67134
Geschäftsführer: Boris Nawroth
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435