




















Testmodus Tastenkombinationen DeLonghi ETAM 36.xxx

Testmodus für die Komponenten

Taste	Bauteil	Display-Anzeige	Test-Funktion
 LATTE MACCHIATO  CAPPUCCINO		SELECT TEST MODE LOAD TEST MODE	<p>Zum Starten vom Testmodus das Gerät anschließen und einschalten. Den Satzbehälter etwas rausziehen. Im Display steht dann Kaffeesatzbehälter einsetzen. Jetzt die Tasten für Kaffeemenge, Latte Macchiato und 1 Tasse gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis im Display Select Test Mode erscheint. Nun den Tresterbehälter einschieben und danach die Cappuccino Taste drücken. Nachdem der Antrieb seine Testfahrt beendet hat befindet sich die Maschine im Testmodus.</p>
	Erhitzer	HEATER ON	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten wird.
	Pumpe	PUMP ON	Die Pumpe wird eingeschaltet solange die Taste für die Kaffeemenge gedrückt gehalten wird.
	Mahleinheit	GRINDER ON	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die Aromawahl-Taste gedrückt wird.
LATTE MACCHIATO	Antrieb hoch und runter fahren	MOTOR UP MOTOR DOWN	Der Antrieb läuft hoch und runter solange die Latte Macchiato-Taste gedrückt gehalten wird. Die Richtung wechselt automatisch sobald einer der Endschalter erreicht ist.
	Tassenwärmer	CUP WARMER ON	Der Tassenvorwärmer wird mit der Tassenwärmer-Taste angesteuert.
	Ventil 1	EV1 ON	Das erste Magnetventil wird mit der Taste 1 Kaffee angesteuert.
	Ventil 2	EV2 ON	Das zweite Magnetventil wird mit der Taste 1 Kaffee angesteuert.
 /OK	Ventil 1 & Ventil 2	EV1 ON EV2 ON	Durch die Heißwasser-Taste werden beide Magnetventile angesteuert.

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ETAM 36.xxx

Testmodus für Display und Tasten

Taste	Display-Anzeige	Test-Funktion
 LATTE MACCIATO  CAFFELATTE	SELECT TEST MODE BUTTON	<p>Zum Starten vom Testmodus das Gerät anschließen und einschalten. Den Satzbehälter etwas rausziehen. Im Display steht dann Kaffeesatzbehälter einsetzen. Jetzt die Tasten für Kaffeemenge, Latte Macchiato und 1 Tasse gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis im Display Select Test Mode erscheint. Nun den Tresterbehälter einschieben und danach die Caffelatte Taste drücken. Jetzt befindet sich die Maschine im Display Testmodus.</p>
	BUTTON PRESSED 1	Displaytext beim Betätigen der Ein/Aus-Taste.
	BUTTON PRESSED 2	Displaytext beim Betätigen der Kaffeemenge-Taste.
	BUTTON PRESSED 3	Displaytext beim Betätigen der Taste für die Kaffeestärke.
MENU / ESC	BUTTON PRESSED 4	Displaytext beim Betätigen der Menü-Taste.
CAPPUCCINO	BUTTON PRESSED 5	Displaytext beim Betätigen der Cappuccino-Taste.
CAFFELATTE	BUTTON PRESSED 6	Displaytext beim Betätigen der Caffelatte-Taste.
LATTE MACCIATO	BUTTON PRESSED 7	Displaytext beim Betätigen der Latte Macchiato-Taste.
MILK	BUTTON PRESSED 8	Displaytext beim Betätigen der Milk-Taste.
	BUTTON PRESSED 9	Displaytext beim Betätigen der Dampf-Taste.
 /OK	BUTTON PRESSED 10	Displaytext beim Betätigen der Heißwasser-Taste.
	BUTTON PRESSED 11	Displaytext beim Betätigen der 1 Kaffee-Taste.
	BUTTON PRESSED 12	Displaytext beim Betätigen der 2 Kaffee-Taste.
	BUTTON PRESSED 13	Displaytext beim Betätigen der Tassenwärmer-Taste.

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehör für Kaffeefullautomaten

**Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeefullautomaten online
und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:**

<https://www.juraprofi.de>

Wichtig!

**Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz
getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll
den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren.
Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.**

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund
unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in
welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche
Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall
nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung
bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts
handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435